



φ4.2 コースタイプ



品番	サイズ	ケース入数(小箱×10箱)	頭径	頭高さ	ねじ 外径	ねじ 全長	働き 長さ	適応板厚 (mm)
ATT4213	4.2×13	15,000本 (1,500本×10箱)	8.8	0.9	4.2	13		
ATT4218	4.2×18	10,000本 (1,000本×10箱)	8.8	0.9	4.2	18		
ATT4225	4.2×25	8,000本 (800本×10箱)	8.8	0.9	4.2	25		
ATT4232	4.2×32	6,000本 (600本×10箱)	8.8	0.9	4.2	32		



φ5 万能タイプ

品番	サイズ	ケース入数(小箱×10箱)	頭径	頭高さ	ねじ 外径	ねじ 全長	働き 長さ	適応板厚 (mm)
ATT5018	5.0×18	9,000本 (900本×10箱)	10.2	0.9	5.5	18		
ATT5025	5.0×25	6,000本 (600本×10箱)	10.2	0.9	5.5	25		
ATT5032	5.0×32	5,000本 (500本×10箱)	10.2	0.9	5.5	32		
ATT5041	5.0×41	3,000本 (300本×10箱)	10.2	0.9	5.5	41		
ATT5051	5.0×51	2,500本 (250本×10箱)	10.2	0.9	5.5	51		
ATT5065	5.0×65	1,500本 (150本×10箱)	10.2	0.9	5.5	65		



φ4.2 コースタイプ



φ5 万能タイプ



品番	サイズ	ケース入数(小箱×10箱)	頭径	頭高さ	ねじ 外径	ねじ 全長	平行ねじ 部長さ	適応板厚 (mm)
ATT4213S	4.2×13	15,000本 (1,500本×10箱)	8.8	0.9	4.2	13		
ATT5018S	5.0×18	9,000本 (900本×10箱)	10.2	0.9	5.5	18		
ATT5025S	5.0×25	6,000本 (600本×10箱)	10.2	0.9	5.5	25		
ATT5032S	5.0×32	5,000本 (500本×10箱)	10.2	0.9	5.5	32		
ATT5041S	5.0×41	3,000本 (300本×10箱)	10.2	0.9	5.5	41		
ATT5051S	5.0×51	2,500本 (250本×10箱)	10.2	0.9	5.5	51		
ATT5065S	5.0×65	1,500本 (150本×10箱)	10.2	0.9	5.5	65		

## 木下地用

0.9mmの極薄の頭部で施工後の不陸を嫌う施工時に最適です。

屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。